

Ambiente®

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskrugung hinten	Länge Tragarm	Fundament 40–50 cm hoch	max. zul. Windg. offen, km/h (Windstärke)
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	N	Z	C	
\varnothing 400	370	8 x 9.5	11.3	70	125	200	345	270	40	200	80 x 80	40 (6)
\varnothing 450	415	8 x 9.5	14.3	75	120	200	365	275	40	225	80 x 80	35 (5)
\varnothing 500	460	8 x 9.5	17.7	75	95	200	365	275	40	225	100 x 100	30 (5)
400 x 300	-	8 x 9.5	12.0	70	75	200	345	270	40	200	80 x 80	40 (6)
450 x 350	-	8 x 9.5	15.8	75	65	200	365	275	40	225	100 x 100	35 (5)
350 x 350	-	8 x 9.5	12.3	70	75	200	345	270	40	200	80 x 80	40 (6)
400 x 400	-	8 x 9.5	16.0	75	70	200	365	275	40	225	100 x 100	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

