

# Sunwing® C+

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast $\varnothing$	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament 40–50 cm hoch	max. zul. Windg. offen, Km/h (Windstärke)
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E	F	G	M <sup>2</sup>	N	Z	C	
$\varnothing$ 300	280	5.5	6.4	165	85	200	290	205	70	160	60 x 60	30 (5)
$\varnothing$ 330	305	5.5	7.7	165	70	200	290	205	70	160	60 x 60	30 (5)
260 x 260	-	5.5	6.8	165	55	200	290	205	70	160	60 x 60	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

## Übersicht und Vermassungen (cm)

Versandmasse: ca. 36 x 22 x 200 cm

Gewichte: ca. 14 kg (Netto Gewicht) / 18 kg (Brutto Gewicht)

